

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teh-rezina.nt-rt.ru/> || tzh@nt-rt.ru

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Лента конвейерная 2ЛМ | ГОСТ 20-85

Морозостойкая конвейерная лента для транспортировки малоабразивных материалов (бурого, каменного угля, земли, тина и др.), в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных (опилки, щепа) мелких, сыпучих и пакетированных материалов.

Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	РБ, НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2ЛМ

Назначение: Малоабразивные материалы, В т.ч. продукты с/х, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы

Особенности: Обкладка 3,0x1,0 предусмотрена для лент шириной менее 1200 мм включительно.

Лента конвейерная 2Л | ГОСТ 20-85

Лента общего назначения для транспортировки малоабразивных материалов (бурого, каменного угля, земли, тина и др.), в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных (опилки, щепа) мелких, сыпучих и пакетированных материалов.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	РБ, НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2Л

Назначение: Малоабразивные материалы (бурый, каменный уголь, земля, тина и др.), в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные (опилки, щепа) мелкие, сыпучие и пакетированные материалы.

Особенности: Обкладка 3,0x1,0 предусмотрена для лент шириной менее 1200 мм включительно.

Лента конвейерная 2ЛМА | ТУ38 305148-02

Морозостойкая антиадгезионная для транспортирования малоабразивных, абразивных и высокоабразивных материалов. Исключает примерзание и прилипание транспортируемой массы к ленточным конвейерам.

Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2ЛМА

Назначение: Малоабразивные материалы, В т.ч. продукты с/х, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы

Лента конвейерная 2ЛМИ | ТУ38 305153-04

Морозостойкая, износостойкая лента для транспортирования высокоабразивных, абразивных и малоабразивных материалов, в т.ч. продуктов с/х, сыпучих и пакетированных материалов.

Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	500-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2ЛМИ

Назначение: Малоабразивные материалы, В т.ч. продукты с/х, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы

Лента конвейерная Тип 3 | ГОСТ 20-85

Лента общего назначения.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	2,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	0 / 0
Ширина (мм)	100-2000
Количество прокладок	2-5
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты Тип 3

Назначение: Малоабразивные (бурый, каменный уголь, земля, глина и др.) и неабразивные (опилки, щепа, мелкие пакетированные и др.) грузы

Лента конвейерная Тип 4 | ТУ38 305125-98

Лента общего назначения

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	2,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	1,0 / 1,0
Ширина (мм)	100-1400
Количество прокладок	1-2
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ, РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты Тип 4

Назначение: Малоабразивные (бурый, каменный уголь, земля, глина и др.) и неабразивные (опилки, щепа, мелкие пакетированные и др.) грузы

Лента конвейерная 2Л (Новая) | ТУ38 305125-98

Лента общего назначения с классом обкладочной резины С предназначена для транспортирования малоабразивных, неабразивных мелких и сыпучих материалов.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0 / 4,0
Нерабочая толщина обкладки	1,0 / 1,0 / 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-5
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ, РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2Л (новая)

Назначение: Малоабразивные материалы (бурый, каменный уголь, земля, тина и др.), в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные (опилки, щепа) мелкие, сыпучие и пакетированные материалы.

Особенности: Обкладка 3,0x1,0 предусмотрена для лент шир. 1200 мм и менее.

* Стоимость ленты ниже, аФМП выше, чем у лент по ГОСТ 20-85!

Лента конвейерная 2П

Лента пищевая, с классом обкладочной резины П предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -25°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	300-1400
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ, РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 2П

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.

Лента конвейерная 3П

Лента пищевая, с классом обкладочной резины П предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -25°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	2,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	0 / 0
Ширина (мм)	100-1400
Количество прокладок	2-5
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 3П

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.

Лента конвейерная 4П

Лента пищевая, с классом обкладочной резины П предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -25°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	2,0
Нерабочая толщина обкладки	1,0
Ширина (мм)	100-1400
Количество прокладок	1-2
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 4П

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.

Лента конвейерная 2П1 | ТУ38 305125-98

Лента пищевая, с классом обкладочной резины П1 предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	300-1400
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ, РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 2П1

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.
Особенности: цвет ленты черных и светлых тонов.

Лента конвейерная 3П1 | ТУ38 305125-98

Лента пищевая, с классом обкладочной резины П1 предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки	2,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	0 / 0
Ширина (мм)	100-1400
Количество прокладок	2-5
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 3П1

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.
Особенности: цвет ленты черных и светлых тонов.

Лента конвейерная 4П1 | ТУ38 305125-98

Лента пищевая, с классом обкладочной резины П1 предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки	2,0
Нерабочая толщина обкладки	1,0
Ширина (мм)	100-1400
Количество прокладок	1-2
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 4П1

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.
Примечание: цвет ленты черных и светлых тонов.

Лента конвейерная 2ПМС | ТУ38305125-98

Лента пищевая маслостойкая, с классом обкладочной резины ПМ предназначена для транспортирования упакованных и неупакованныхжиросодержащих продуктов.

Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	300-1400
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ, РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты 2ПМС

Назначение: Упакованные и неупакованные кондитерские изделия, жиры растительного и животного происхождения и другие жиросодержащие продукты.

Особенности: Цвет ленты черных и светлых тонов.

Лента конвейерная ЗПМС | ТУ38 305125-98

Лента пищевая маслостойкая, с классом обкладочной резины ПМ предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных жиросодержащих продуктов.

Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	2,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	0 / 0
Ширина (мм)	100-1400
Количество прокладок	2-5
Длина (м)	80-200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности ленты ЗПМС

Назначение: Упакованные и неупакованные кондитерские изделия, жиры растительного и животного происхождения и другие жиросодержащие продукты.

Особенности: цвет ленты черных и светлых тонов.

Ленты конвейерные Р2П, Р3П, Р4П | ТУ38 305125-98

Лента пищевая рифленая, с классом обкладочной резины П предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных).

Температура эксплуатации	от -25°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0
Ширина (мм)	до 1000
Количество прокладок	1-5
Длина (м)	80, 105, 200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности лент Р2П, Р3П, Р4П

Назначение: Упакованные и неупакованные пищевые продукты: мясные, рыбные, молочные и др.

Особенности: цвет ленты черных и светлых тонов.

Лента конвейерная Р2ПМС, Р3ПМС, Р4ПМС | ТУ38305125-98

Лента пищевая рифленая маслостойкая, с классом обкладочной резины ПМ предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных жиросодержащих пищевых продуктов.

Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0
Ширина (мм)	до 1000
Количество прокладок	1-5
Длина (м)	80, 105, 200
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2

Назначение и особенности лент Р2ПМС, Р3ПМС, Р4ПМС

Назначение: Малоабразивные материалы, в т.ч. продукты с/х, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы

Особенности: Цвет ленты черных и светлых тонов.

Лента конвейерная 2ЛЭ | ТУ38 305144-01

Лента общего назначения из электропроводящей резины предназначена для малоабразивных материалов, в т.ч. неабразивных, мелких, сыпучих и пакетированных материалов.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	500-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80-200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65

Назначение и особенности ленты 2ЛЭ

Назначение: Малоабразивные материалы, в т.ч. неабразивные, мелкие, сыпучие и пакетированные материалы

Особенности: обкладка 3,0x1,0 предусмотрена для лент шир. 1200 мм и менее.

Лента конвейерная 2ЛМЭ | ТУ38 305144-01

Лента морозостойкая из электропроводящей резины предназначена для малоабразивных материалов, в т.ч. неабразивных, мелких, сыпучих и пакетированных материалов.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0 / 3,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0 / 1,0
Ширина (мм)	500-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80-200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65

Назначение и особенности ленты 2ЛМЭ

Назначение: Малоабразивные материалы, в т.ч. неабразивные, мелкие, сыпучие и пакетированные материалы

Особенности: обкладка 3,0х1,0 предусмотрена для лент шир. 1200 мм и менее.

Лента конвейерная 2ЛКЩ | ТУ38 305149-2003

Лента кислотощелочестойкая общего назначения предназначена для транспортирования абразивных, малоабразивных, неабразивных грузов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду концентрацией до 20%.

Температура эксплуатации	от -30°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-4
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2ЛКЩ

Назначение: Абразивные, малоабразивные, неабразивные грузы, имеющие слабокислую или слабощелочную среду с концентрацией до 20%

Лента конвейерная 2ЛКЩ-Т1 | ТУ38 305149-2003

Лента кислотощелочестойкая, теплостойкая предназначена для транспортирования абразивных, малоабразивных, неабразивных грузов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду концентрацией до 20%.

Температура эксплуатации	от -25°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки	4,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-4
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2ЛКЩ-Т1

Назначение: Малоабразивные материалы, в т.ч. продукты с/х, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы температурой до 100°C.

Особенности: Маслянистые грузы.

Лента конвейерная 2ЛКЩ-МС | ТУ38 305149-2003

Лента кислотощелочестойкая, маслостойкая предназначена для транспортирования абразивных, малоабразивных, неабразивных грузов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду концентрацией до 20%.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки	4,0
Нерабочая толщина обкладки	2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-4
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2ЛКЩ-МС

Назначение: Абразивные, малоабразивные, неабразивные грузы, имеющие слабокислую или слабощелочную среду с концентрацией до 20%.

Особенности: Температура транспортируемого груза не выше 100°С

Лента конвейерная 3 | ТУ38 305151-04

Рифленая, с резиновой обкладкой, для легких условий эксплуатации.

Лента рифленая, с односторонней резиновой обкладкой предназначена для транспортирования малоабразивных, неабразивных, пакетированных материалов на наклонных конвейерах с углом наклона от 20° до 35.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки	6,0
Нерабочая толщина обкладки	0
Ширина (мм)	500, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	н/б 150
Вид борта	НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 3

Назначение: Для транспортирования грузов на наклонных конвейерах с углом наклона от 20° до 35

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://teh-rezina.nt-rt.ru/> || tzh@nt-rt.ru