

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teh-rezina.nt-rt.ru/> || tzh@nt-rt.ru

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ ДЛЯ СРЕДНИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Лента конвейерная 2.1 | ГОСТ 20-85

Общего назначения для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	8,0 6,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	Ширина до 1000 мм - РБ, НБ, свыше 1000 мм - только РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400, ТЛК-500

Назначение и особенности ленты 2.1

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками размером до 150 мм и штучные грузы.

Особенности: Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами (обкладка 8,0 x 2,0 предусмотрена для лент шириной 1600 мм и выше).

Лента конвейерная 2.2 | ГОСТ 20-85

Общего назначения для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	5,0 4,5
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 3,5
Ширина (мм)	300-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	Ширина до 1000 мм - РБ, НБ, свыше 1000 мм - только РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400, ТЛК-500, БКНЛ-65

Назначение и особенности ленты 2.2

Назначение: Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм.

Особенности: Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами.

Лента конвейерная 2М | ГОСТ 20-85

Морозостойкая, для средних условий эксплуатации при низких температурах.

Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	8,0 6,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0 2,0
Ширина (мм)	300-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	Ширина до 1000 мм - РБ, НБ, свыше 1000 мм - только РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400, ТЛК-500, БКНЛ-65

Назначение и особенности ленты 2М

Назначение: Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм.

Особенности: Предназначена для работы в условиях пониженных температур. Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами (обкладка 8,0 x 2,0 предусмотрена для лент шириной 1600 мм и выше).

Лента конвейерная 2МА | ТУ38 305148-02

Морозостойкая антиадгезионная (антипримерзающая) для средних условий эксплуатации при низких температурах.

Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400, ТЛК-500

Назначение и особенности ленты 2МА

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и др. высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы.

Особенности: Предназначена для работы в условиях пониженных температур, при транспортировании малоабразивных, абразивных и высокоабразивных материалов исключает примерзание и прилипание транспортируемой массы к ленточным конвейерам.

Лента конвейерная 2МИ | ТУ38 305153-04

Морозостойкая износостойкая для средних условий эксплуатации абразивных материалов при низких температурах.

Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	8,0 6,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0 2,0
Ширина (мм)	500-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400, ТЛК-500

Назначение и особенности ленты 2МИ

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и др. высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы.

Особенности: Предназначена для работы в условиях пониженных температур. Также устойчива к износу при транспортировании высокоабразивных, абразивных и малоабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, сыпучих и пакетированных материалов.

Лента конвейерная 2Ш | ГОСТ 20-85

Трудновоспламеняющаяся для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -25°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,5
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,5
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	Ширина до 750 мм - РБ, НБ, свыше 750 мм - только РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2Ш

Назначение: Уголь и антрацит, куски размером до 500 мм, и породы куски размером до 300 мм (высота падения груза не должна превышать 1 м). Для эксплуатации на ленточных конвейерах при открытых горных работах.

Особенности: Трудновоспламеняющаяся. Имеет разрешение Госгортехнадзора России №РРС 04-7750 на применение для открытых горных работ и заключение ИПЛ ГУ ГО и ЧС Свердловской области.

Лента конвейерная 2ШМ | ГОСТ 20-85

Трудновоспламеняющаяся, морозостойкая для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,5
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,5
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	Ширина до 750 мм - РБ, НБ, свыше 750 мм - только РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2ШМ

Назначение: Уголь и антрацит, куски размером до 500 мм, и породы куски размером до 300 мм (высота падения груза не должна превышать 1 м). Для эксплуатации на ленточных конвейерах при открытых горных работах.

Особенности: Трудновоспламеняющаяся и морозостойкая. Имеет разрешение Госгортехнадзора России №РРС 04-7750 на применение для открытых горных работ и заключение ИПЛ ГУ ГО и ЧС Свердловской области.

Лента конвейерная 2Т1 | ГОСТ 20-85

Теплостойкая для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -25°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	РБ, НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2Т1

Назначение: Материалы с температурой до 100°С: высокоабразивные, абразивные, малоабразивные, неабразивные.

Особенности: Теплостойкая. Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами. Температура рабочей обкладки теплостойких лент в месте разгрузки не должна превышать 80°С.

Лента конвейерная 2Т2 | ГОСТ 20-85

Теплостойкая для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -10°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	5,0 6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0 2,0
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	РБ, НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2Т2

Назначение: Материалы с температурой до 150°С: высокоабразивные, абразивные, малоабразивные, неабразивные.

Особенности: Теплостойкая. Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами. Температура рабочей обкладки теплостойких лент в месте разгрузки не должна превышать 100°С.

Лента конвейерная 2Т3 | ГОСТ 20-85

С повышенной теплостойкостью для средних условий эксплуатации.

Температура эксплуатации	от -25°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0 10,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0 3,0
Ширина (мм)	500-1600
Количество прокладок	3-5
Длина (м)	от 80 до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-200-2, ТК-300-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400

Назначение и особенности ленты 2Т3

Назначение: Материалы с температурой до 200°С: высокоабразивные, абразивные, малоабразивные, неабразивные.

Особенности: Повышенная теплостойкость. Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами. Ленты 2Т3 Уральского завода РТИ награждены серебряным Дипломом Программы "100 лучших товаров России" 2004 года. ФМП ленты выше требований ГОСТ 20-85.

Лента конвейерная 2ПТУК | ТУ 25 6100243283 095-98

Улучшенного качества повышенной теплостойкости.

Температура эксплуатации	от -10°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	8,0 6,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-2000
Количество прокладок	3-8
Длина (м)	80, 105, 150, 200
Вид борта	РБ или НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2

Назначение ленты 2ПТУК

Назначение: Грузы с температурой до плюс 200°С и кокс, содержащий куски красного каления.

Лента конвейерная 2МСТ-1 | ТУ38 305103-96

Предназначены для транспортирования высокоабразивных, абразивных и малоабразивных материалов.

Температура эксплуатации	от -30°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	400-1600
Количество прокладок	2-8
Длина (м)	н/м 80 н/б 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2МСТ-1

Назначение: Малоабразивные, абразивные и высокоабразивные материалы, обработанные или контактирующие с минеральными маслами И-8А, И-20, И-40

Особенности: Температура транспортируемого груза не выше 100°С

Лента конвейерная 2МСТ-2 | ТУ 38 305103-96

Предназначены для транспортирования малоабразивных, абразивных и высокоабразивных материалов.

Температура эксплуатации	от -25°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	400-1600
Количество прокладок	2-8
Длина (м)	н/м 80 н/б 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2МСТ-2

Назначение: Малоабразивные, абразивные и высокоабразивные материалы, обработанные или контактирующие с минеральными маслами И-8А, И-20, И-40 и маслами нефтяного происхождения (вакуумный газойль)

Особенности: Температура транспортируемого груза не выше 150°С

Лента конвейерная 2МСТ-3 | ТУ 38 305103-96

Предназначены для транспортирования малоабразивных, абразивных и высокоабразивных материалов.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	400-1600
Количество прокладок	2-8
Длина (м)	н/м 80 н/б 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТЛК-200

Назначение и особенности ленты 2МСТ-3

Назначение: Малоабразивные, абразивные и высокоабразивные материалы, обработанные или контактирующие с минеральными маслами И-8А, И-20, И-40 и маслами нефтяного происхождения (вакуумный газойль)

Особенности: Температура транспортируемого груза не выше 200°С

Лента конвейерная 2МС | ТУ 2561-002-33687213-98

Предназначены для транспортирования маслянистых грузов, работоспособные в среде минерального масла И-20.

Температура эксплуатации	от -5°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	2,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-8
Длина (м)	80, 105, 150 до 200
Вид борта	РБ или НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300, ТЛК-400

Назначение и особенности ленты 2МС

Назначение: Маслянистые грузы

Особенности: Допускается выпускать ленты с другими толщинами наружных обкладок

Лента конвейерная 2УК | ТУ 2561-002-43283095-98

Предназначены для транспортирования среднекусовых и крупнокусовых абразивных и высокоабразивных грузов.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-8
Длина (м)	80, 105, 150 до 200
Вид борта	РБ или НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2

Назначение ленты 2УК

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы.

Лента конвейерная 2УКМ | ТУ 2561-002-43283095-98

Улучшенного качества, износостойкая морозостойкая, для транспортирования среднекусовых и крупнокусовых абразивных и высокоабразивных грузов.

Температура эксплуатации	от -60°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	4,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	2-8
Длина (м)	80, 105, 150 до 200
Вид борта	РБ или НБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2

Назначение ленты 2УКМ

Назначение: Среднекусовые и крупнокусовые абразивные и высокоабразивные грузы.

Лента конвейерная 2.1Э | ТУ 38305144-01

Общего назначения из электропроводящей резины.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	500-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	н/м 80 до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2

Назначение ленты 2.1Э

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы

Лента конвейерная 2.2Э | ТУ 38305144-01

Общего назначения из электропроводящей резины.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	5,0 4,5
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 3,5
Ширина (мм)	500-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	н/м 80 до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2

Назначение ленты 2.2Э

Назначение: Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и др. малоабразивные материалы кусками до 150 мм

Лента конвейерная 2Т1Э | ТУ 38305144-01

Теплостойкие из электропроводящей резины, для транспортирования материалов с температурой до плюс 100°С.

Температура эксплуатации	от -25°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	500-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	н/м 40 до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2

Назначение и особенности ленты 2Т1Э

Назначение: Материалы с температурой до плюс 100°С; высокоабразивные, абразивные, малоабразивные и неабразивные.

Особенности: Температура рабочей обкладки в месте разгрузки не должна превышать 80°С

Лента конвейерная 2Т2Э | ТУ38305144-01

Теплостойкие из электропроводящей резины, для транспортирования материалов с температурой до плюс 150°С.

Температура эксплуатации	от -10°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	500-3000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	н/м 40 до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2

Назначение и особенности ленты 2Т2Э

Назначение: Материалы с температурой до плюс 150°С; высокоабразивные, абразивные, малоабразивные и неабразивные

Особенности: Температура рабочей обкладки в месте разгрузки не должна превышать 100°С

Лента конвейерная 2.1Эа | ТУ 38 305144-01

Антистатические, для отвода зарядов статического электричества при транспортировке сыпучих, кусковых, штучных материалов на промышленных установках, работающих на взрывопожароопасных производствах.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	500-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2.1Эа

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта и др. высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы.

Особенности: По согласованию с потребителем допускается поставка лент длиной 30-40 м

Лента конвейерная 2.1МЭа | ТУ 38 305144-01

Для отвода зарядов статического электричества при транспортировке сыпучих, кусковых, штучных материалов на промышленных установках, работающих на взрывопожароопасных производствах.

Температура эксплуатации	от -60°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 8,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	500-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2.1МЭа

Назначение: Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта и др. высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы

Особенности: По согласованию с потребителем допускается поставка лент длиной 30-40 м

Лента конвейерная 2.2Эа | ТУ 38 305144-01

Антистатические, для отвода зарядов статического электричества при транспортировке сыпучих, кусковых, штучных материалов на промышленных установках, работающих на взрывопожароопасных производствах.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	5,0 4,5
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 3,5
Ширина (мм)	500-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2.2Эа

Назначение: Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм.

Особенности: По согласованию с потребителем допускается поставка лент длиной 30-40 м.

Лента конвейерная 2.2МЭа| ТУ 38 305144-01

Антистатические, для отвода зарядов статического электричества при транспортировке сыпучих, кусковых, штучных материалов на промышленных установках, работающих на взрывопожароопасных производствах.

Температура эксплуатации	от -60°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0
Ширина (мм)	500-2000
Количество прокладок	2-6
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2.2МЭа

Назначение: Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм.

Особенности: По согласованию с потребителем допускается поставка лент длиной 30-40 м.

Лента конвейерная 2КЩ | ТУ 38 305149-2003

Кислотощелочестойкие общего назначения, для транспортирования абразивных, малоабразивных, неабразивных грузов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду концентрацией до 20%.

Температура эксплуатации	от -45°С до +60°С
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	3-8
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение ленты 2КЩ

Назначение: Абразивные, малоабразивные, неабразивные грузы, имеющие слабокислую или слабощелочную среду с концентрацией до 20%.

Лента конвейерная 2КЩ-МС | ТУ 38 305149-2003

Кислогощелочестойкие, маслостойкие, для транспортирования абразивных, малоабразивных, неабразивных грузов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду концентрацией **до 20%**.

Температура эксплуатации	от -30°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	3-8
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2КЩ-МС

Назначение: Абразивные, малоабразивные, неабразивные грузы, имеющие слабокислую или слабощелочную среду с концентрацией до 20%.

Особенности: Маслянистые грузы.

Лента конвейерная 2КЩ-Т1 | ТУ 38 305149-2003

Кислогощелочестойкие, теплостойкие, для транспортирования абразивных, малоабразивных, неабразивных грузов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду концентрацией **до 20%**

Температура эксплуатации	от -25°C до +60°C
Рабочая толщина обкладки (мм)	6,0 5,0
Нерабочая толщина обкладки (мм)	2,0 2,0
Ширина (мм)	300-1600
Количество прокладок	3-8
Длина (м)	до 200
Вид борта	РБ, НБ (по согл. с потребителем)
Вид ткани	ТК-100, ТК-200-2, ТК-300-2, БКНЛ-65-2, ТЛК-200, ТЛК-300

Назначение и особенности ленты 2КЩ-Т1

Назначение: Абразивные, малоабразивные, неабразивные грузы, имеющие слабокислую или слабощелочную среду с концентрацией до 20%.

Особенности: Температура транспортируемого груза не выше 100°C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teh-rezina.nt-rt.ru/> || tzh@nt-rt.ru